

Nummer der Leistungserklärung:	
5902-01-1-2014	
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: KLEIBERIT 590 E (grau)
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Chargenbezeichnung siehe Gebindeaufdruck
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Dichtstoff für nichttragende Anwendungen in Gebäuden im Innen- und Außenbereich für Verglasungen und den Sanitärbereich. EN 15651-2: G - CC (G25 LM) EN 15651-3: S (S2)
4.	Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: KLEIBERIT SE & Co. KG Max-Becker-Straße 4 76356 Weingarten / Baden
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend / Nicht relevant
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3 plus 3
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle MPA Dortmund, NB-Nummer 0432, hat die Produkttypprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht zutreffend / Nicht relevant

9.	Erklärte Leistung: Konditionierung: Verfahren B; Trägermaterial: Glas, Aluminium; ohne Grundierung	
	Wesentliches Merkmal	Leistung
	Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E
	Gefährliche Substanzen (Details siehe Sicherheitsdatenblatt)	Bewertet
	Standvermögen EN ISO 7390)	≤ 3 mm
	Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 40 %
	Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10590)	Bestanden
	Haft – Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht (EN ISO 11431)	Bestanden
	Rückstellvermögen (EN ISO 7389)	≥ 60 %
	Zugverhalten bei – 30 °C (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa
	Zugverhalten unter Vorspannung, bei – 30 °C (EN ISO 8340)	Bestanden
	Mikrobiologisches Wachstum (ISO 846)	2 (oder besser)
	Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	Bestanden
	Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische technische Dokumentation verwendet wurde, die das Produkt erfüllt: Nicht zutreffend	
10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: ppa. Dr. Steffen Wunderlich, Leiter flüssige reaktive Klebstoffe <hr/> (Name und Funktion) Weingarten, 15.05.2023 <hr/> (Ort und Datum) (Unterschrift)		